

# casa

- tegole
- listonatura abete 40/40 mm
- controlistonatura abete 40/40 mm
- impermeabilizzazione
- pannelli in fibra di legno 3 cm
- isolamento termico 20 cm
- freno a vapore
- perline o simili 2 cm

755

755

controllare dettaglio con esecutore

controllare dettaglio con esecutore

- rivestimento a pavimento 2 cm
- betoncino in malta di cemento 7 cm
- foglio di separazione in PE
- isolamento termico 2 cm
- isolamento anticalpestio 2 cm
- soletta CA 22 cm
- isolamento termico 6 cm tipo "Bauder PIR T"

- rivestimento a pavimento 2 cm
- betoncino in malta di cemento 7 cm
- foglio di separazione in PE
- isolamento termico 2 cm
- isolamento anticalpestio 2 cm
- soletta CA 22 cm

Styrofoam in getto  
sp. 40 mm, L = 60 cm

- rivestimento a pavimento 2 cm
- betoncino in malta di cemento 7 cm
- foglio di separazione in PE
- isolamento termico 2 cm
- isolamento anticalpestio 2 cm
- soletta CA 22 cm
- isolamento termico 12 cm (piastone)

- rivestimento a pavimento 2 cm
- betoncino in malta di cemento 7 cm
- impermeabilizzazione carta catramata
- soletta CA 25 cm

