

Spirit Eco WA 4800



A+++ -30%

N. di prodotto 4800

Modello «Economy» con capacità di carico di 1 a 8 kg, pannello di comando pratico e intuitivo, selettore unico completamente elettronico per tutti i programmi di lavaggio. Programmi speciali: camicie, misto, antiallergia Plus, Sportswear, Espresso, ecc.

- Programmi Speed per risparmiare tempo
- Programmi Eco per il risparmio energetico
- LED per l'indicazione di stato del programma e tempo residuo
- Velocità di centrifugazione: 1400–400 g/min
- Cerniera a sinistra

Capacità di carico: 1–8 kg

Velocità di centrifugazione da 1400 a 400 g/min

Dotazioni

- Selettore unico completamente elettronico per tutti i programmi di lavaggio e speciali
- Regolazione automatica del livello dell'acqua con rilevatore di carico parziale
- LED con indicazione di stato del programma, temperatura, velocità, tempo residuo e con avvio ritardato fino a 24 ore
- Segnale acustico a fine programma
- Apertura di carico Ø 32 cm, sportello con angolo d'apertura 165°
- Cerniera dello sportello a sinistra
- Modello ammortizzante le vibrazioni a garanzia di tranquillità di funzionamento e stabilità
- Cassetto del detersivo facile da pulire

Programmi

- Cotone 20–90°C, capi di facile trattamento 30–40°C, capi delicati e seta 30°C, lavaggio a mano/lana 30°C, risciacquo e centrifugazione separati
- Programmi speciali: camicie/camicette, Sportswear, misto, programma Espresso 15/30 min, antiallergia Plus
- Funzioni supplementari: Speed per risparmiare tempo, Eco per il risparmio energetico, tasto di Start/Pausa per l'aggiunta di biancheria o l'ammollo, Easy Iron (protezione antipiega) con centrifuga delicata, riduzione velocità, arresto risciacquo

Programmi di lavaggio

- | | |
|--------------------------|---------|
| • 30°C lana | 40 min |
| • 30°C Espresso | 15 min |
| • 40°C misto | 63 min |
| • 40°C sintetici | 59 min |
| • 60°C cotone | 66 min |
| • 60°C antiallergia Plus | 126 min |

Sistemi di sicurezza

- Sicurezza bambini
- Aquastop
- Rilevamento delle irregolarità
- Indicazione di controllo per afflusso/ deflusso dell'acqua
- Sorveglianza schiuma eccessiva e indicazione di sovradosaggio

Modello

- Bianco

Installazione e allacciamenti

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Altezza/larghezza/profondità | 84,8/59,8/59 cm |
| • Peso a vuoto | 70 kg |
| • Allacciamento elettrico | 230 1N~ 50 Hz, 2,3 kW, 10 A
cavo di allacciamento da 1,6 m
con spina tipo 13 |
| • Allacciamento idrico | tubo di pressione da 1,5 m con
Aquastop, G ¾" |
| • Pressione idrica | 1–6 bar |
| • Scarico dell'acqua | tubo di scarico da 1,5 m |