

# Wäschetrockner für das Eigenheim

## Spirit Eco WT 4821



Produkt-Nr. 4821

Modell «Economy» mit 1 bis 8 kg Füllmenge, leichter und übersichtlicher Bedienung, vollelektronischer Einknopfbedienung für alle Trocknungsprogramme. Spezialprogramme: Hemden, Mix, Wollefinish, Express, Daunen etc. Ideal kombinierbar mit dem Waschmaschinenmodell Spirit Eco WA 4800.

- LED-Display für Programmstand- und Restzeitanzeige
- 24-Stunden-Endzeitvorwahl
- Autoclean-Maschinenreinigungssystem mit automatischer Reinigung des Wärmetauschers
- Inkl. Set für Kondensatablauf
- Türanschlag rechts

Füllmenge: 1–8 kg

### Ausstattung

- Kondensationstrockner mit integrierter Wärmepumpe und Autoclean (automatisches Maschinenreinigungssystem) für konstante Energieeffizienz über die gesamte Lebensdauer
- Vollelektronische Einknopfbedienung für feuchtegesteuerte Zeit- und Spezialprogramme
- LED-Trommelbeleuchtung
- LED-Display für Programmstand, Restzeitanzeige, Zusatzfunktionen und 24-Stunden-Endzeitvorwahl
- Türöffnungswinkel 160°
- Türanschlag rechts
- Vibrationsdämpfende Ausführung garantiert Laufruhe und Stabilität

### Programme

- Feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme mit Trocknungsgraden von bügelfeucht bis schranktrocken plus, wählbar für Baumwolle oder Pflegeleicht
- Spezialprogramme: Sportswear, Handtücher, Mix, Hemden/Blusen, Express 40 Min., Daunen, Wollefinish, Zeittrocknen warm und Auffrischen kalt 20–180 Min.
- Programmoptionen: Trocknungsgrad anpassen, Schonrocknen, Knitterschutz max. 180 Min., Signalton bei Programmende, Start/Pause-Taste zum Wäschenachlegen oder -entnehmen
- 8 kg Wäsche in 160 Min. schranktrocken (Baumwolle, 1400 U/min)

### Sicherheitssysteme

- Kindersicherung
- Reinigungsanzeige für Flusenfilter
- Kontrollanzeige für Kondenswasserbehälter (-ablauf)

### Modell

- Weiss

### Optionen

- Turmbausatz für Wasch-Trocken-Säule mit Auszugstisch
- Turmbausatz für Wasch-Trocken-Säule ohne Auszugstisch

### Aufstellung und Anschlüsse

- Höhe/Breite/Tiefe 84,2/59,8/63,6 cm
- Leergewicht 50,4 kg
- Elektrischer Anschluss 230 1N~ 50 Hz, 1,0 kW, 10 A
- Set Kondensatablauf 2m Schlauch, Ø 10 mm